

Habiendo completado la explicación sobre las máquinas necesarias para atender las necesidades de la profesión, pasaremos al manejo de estas. No sin antes extendernos en el manejo de las herramientas. Que es más importante yo creo. Por qué las herramientas son las encargadas de terminar rematando, lo que las máquinas han preparado.

Hablemos primero del banco de trabajo, es importante porque es donde vamos a realizar la obra.

El banco, para los que su lugar de trabajo tenga que ser compartido por ejemplo como garaje. Y cuando se termine la jornada haya que recoger el taller. Pueden ser unos simples borriquetes (fuertecitos claro) un tablero y un tornillo de mesa. Quedando resuelto el problema.

Para los que el espacio no sea el principal problema recomiendo. El banco de Carpintero, que pueden adquirir o preparárselo ellos mismos, naturalmente con ayuda de las máquinas.

Bien pasemos al manejo de las herramientas. Pero antes debemos hacernos un ayudante, que nos será de utilidad para cortar las piezas a utilizar. Y que recibe el nombre de CORTADOR DE TACON y que consiste en una tabla de unos 35 cm. De larga por unos 25 cm. De ancha y 2 cm. de gruesa. Con un listón encolado en la cara de la tabla por donde vamos a trabajar de 25 cm. de largo 3 cm. de ancho y 2 cm. de grueso y otro listón de 25 cm. de largo

por 3 cm. de ancho y 3 cm. de grueso, que encolamos por la parte que va apoyada al banco.

Otro ayudante que nos será de utilidad, si todavía no tenemos ingletadora, es el CORTADOR DE INGLETE. Que es una pieza de madera de unos 8 cm. de ancha por 2 cm. de grueso y unos 45 cm. de larga. A esta se la encolan en los laterales dos piezas de las mismas medidas, formando una "U" y luego se trazan dos líneas en sentido contrario con un ángulo de 45° y se corta hasta la tabla base. El corte recomiendo que se haga cuando ya se tenga veteranía en el manejo del serrucho, pues del corte guía dependerá el buen ajuste de las piezas cortadas en ángulo.

Dicho esto, empezaremos a practicar con dos herramientas muy comunes en la profesión, con el fin de coger soltura en el manejo de la escuadra, que nos va a servir de guía en el trazado de lo que queramos realizar, escopleaduras, espigas o simples cortes.

Cojamos dos maderas de unos 50 cm. de largo por 6 cm. de ancho y 5 cm. de grueso, comencemos con la escuadra a trazar líneas siguiendo esta en los cuatro lados del palo Y cuando la línea del ultimo lado coincida exactamente con la del primero. Lo habréis hecho bien.

Otro ejercicio para seguir practicando con la escuadra y luego pasar al corte, es coger una madera de unos 50cm. de larga por 3 de ancho y 3 de gruesa y trazarla con la escuadra tres lados, es decir la cara y dos laterales, esto hacerlo con una separación de 5 mm. Entre la primera y

las siguientes y así diez o doce trazos. Después comenzar con el serrucho a cortar, empezando por la cara y bajando por los laterales, pero sin terminar de cortar la madera de tal manera que si conseguimos dar los cortes sin que cada una de las separaciones se haya roto. Lo habréis hecho bien. Si no repetirlo.

La forma de manejar el serrucho, hasta que se eduque la muñeca, que es la que dirige. Es mirar al serrucho desde arriba y no ver la hoja que corta con inclinación a ningún lado. Eso quiere decir que está cortando bien en perpendicular.

Bueno ya tenéis tarea hasta la próxima, que habrá más.
Un saludo.